

Yttrande angående installation av värmepumpsanläggning:

Din granne planerar att installera en värmepumpsanläggning. Denna anläggning kan komma att påverka dig som närboende, varför du har rätt att lämna synpunkter innan miljöförbundet tar beslut i ärendet.

När du yttrar dig ska du först ha tagit del av din grannes ansökningshandlingar det vill säga ifylld ansökningsblankett samt tomtritning med värmepumpsanläggningens läge och djup.

Läs igenom informationen om konsekvenser och risker på sida 2 i denna blankett. Observera att du bara har yttranderätt och ingen vetorätt. Du har dock rätt att överklaga beslutet om du haft synpunkter i ärendet.

Observera att blanketten är två sidor och underskriften är på sida 2.

Berörd fastighet

Fastighetsbeteckning	
Fastighetsägare	
Postadress	Postnummer
Ort	Telefon/mobil
E-post	

Fastigheten där värmepumpen ska placeras

Fastighetsbeteckning
Adress

Grannens yttrande

<input type="checkbox"/> Jag som berörd granne har tagit del av anmälan/ansökan samt ritningar och har inget att invända.
<input type="checkbox"/> Jag som berörd granne har tagit del av anmälan/ansökan samt ritningar och har följande synpunkter:

Information

Jordvärme:

Vid anläggning av jordvärme bör säkerhetsavståndet till enskild vattenbrunn vara minst 20 meter för att förhindra att föroreningar når vattenbrunnen vid eventuellt läckage och vid grävarbetet. Till enskild avloppsanläggning, dess samtliga delar och ledningar, bör avståndet vara minst 5 meter för att förhindra att föroreningar från avloppet sprids i marken. Vid anläggning av jordvärme kommer marken runt kollektorslangen att kylas av. Det är därför viktigt att man håller ett säkerhetsavstånd till kallvattenledningar på minst 2 meter för att undvika frysning. Kan inte tillräckligt avstånd tillgodoses över hela kollektorslangens utsträckning ska vissa partier av slangen isoleras.

Bergvärme:

Vid anläggning av bergvärme kommer marken gradvis att kylas ned runt varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 20 meter mellan varje borrhål för att värmepumparna ska ge god effekt. Om din granne borrar närmre än 10 meter från din fastighetsgräns kan detta påverka din möjlighet att installera bergvärme. I område med enskilt vatten och avlopp finns vissa riktlinjer att ta hänsyn till när man borrar. Avståndet till en borrarad brunn bör vara minst 30 meter och till en grävd brunn minst 20 meter för att förhindra att vattenbrunnen förorenas vid eventuellt läckage. Avståndet till en enskild avloppsanläggning (infiltration, markbädd etcetera) bör vara minst 50 meter för att förhindra att avloppsvatten förorenar grundvattnet i borran.

Grundvattenvärme:

Vid uttag av grundvattenvärme tar man upp vatten från en borrarad vattenbrunn och återför vattnet till ett annat borrhål. Uttaget av vatten kan orsaka cirkulation av grundvattnet och påverka vattenkvaliteten i omgivande vattenbrunnar. Vad som är lämpligt skyddsavstånd till just din vattenbrunn bedöms efter samråd med dig som ägare till vattenbrunnen.

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i denna ansökan/anmälan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision. Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.

Datum	Underskrift	Namnförtydligande

Datum	Underskrift	Namnförtydligande